PRODUCTGEGEVENSBLAD


VARNALUX

LED PANEEL

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | ZONDER STEKKER



BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905650







PRODUCTGEGEVENSBLAD

VARNALUX

LED PANEEL

120X30 IP65 4000K PREMIUM 40W | ZONDER STEKKER

ELEKTRISCHE DATA	
Wattage (Verbruik)	40W
Voltage	200-240V
Werkspanning	0.90 A
Power Factor	≥0,95

FOTOMETRISCHE GEGEVENS	
Kleurcode	4000K
Lichtkleur	Neutraal wit
Lichtstroom	85 lm/W
Lumen	3400
Stralingshoek	120°
Color Rendering Index (CRI)	≥0,80
Bedrijfstemperatuur	-20 °C naar +40 °C
Bewaar temperatuur	-30 °C naar +60 °C
Werkvochtigheid	10-80% RH
Vochtigheid van opslag	10-90% RH

EIGENDOMMEN	
Omhulsel	Aluminum
Kleur Omhulsel	Wit
Flikkervrij	Nee
Dimbaar	Ja (met een dimbare driver)

LEVENSDUUR & GARANTIE	
Levensduur	30.000 uur
Garantie	3 jaar

AFMETINGEN EN VERPAKKING	
Productafmetingen	1195x295x12 mm
Binnenste doos	2 st.
Buitenste doos	6 st.

EXTRA INFORMATIE	
IP waarde	IP65
LED Chip	SMD4014
Armaturen Klasse	Klasse III
Certificaten	CE & ROHS

BESCHIKBARE MODELLEN	
Lichtkleur	REF No
4000K	905650

